ANAUGER®

A ORIGINAL

PORTFÓLIO ANAUGER®

Inventores da bomba Sappo®

Conheça nossa linha de produtos

ANAUGER®
Sappo® EXTREME

BOMBAS VIBRATÓRIAS PARA POÇOS E CISTERNAS

As bombas submersas vibratórias, conhecidas como “Bombas Sappo”, foram desenvolvidas para realizar captação e bombeamento de água limpa de poços, reservatórios e cisternas, entre outras aplicações.



ANAUGER® SAPPO® 900 EXTREME

Vazão máx.: 2400 l/h
Elevação máx: 85 mca
Saída: Ø 1 pol.
Altura: 290 mm
Diâmetro: 155 mm

450 watts

TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50	60	65	70	85
Vazão máxima (ℓ/h)	2400	2100	1775	1550	1350	1175	1025	950	900	200

Até 2 anos de garantia

ANAUGER® SAPPO® 800 EXTREME

Vazão máx.: 2200 ℓ/h
Elevação máx: 70 mca
Saída: Ø 3/4 pol.
Altura: 290 mm
Diâmetro: 155 mm

380 watts



TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50	60	65	70
Vazão máxima (ℓ/h)	2200	1800	1450	1200	1000	850	750	700	650

Até 2 anos de garantia



ANAUGER® SAPPO® 650 EXTREME

Vazão máx.: 2000 l/h
Elevação máx: 65 mca
Saída: Ø 3/4 pol.
Altura: 290 mm
Diâmetro: 155 mm

360 watts

TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50	60	65
Vazão máxima (ℓ/h)	2000	1700	1350	1100	920	800	700	650

Até 2 anos de garantia



ANAUGER® SAPPO® DRAIN FITEXTREME

Para **cisternas** e **reservatórios**

Vazão máx.: 1800 l/h
Elevação máx: 60 mca
Saída: Ø 3/4 pol.
Altura: 346 mm
Diâmetro: 220mm

360 watts

TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50	60
Vazão máxima (ℓ/h)	1800	1350	1050	850	700	600	550

Até 1 ano de garantia

ANAUGER® SAPPO® 6" EXTREME

Ø - Para poço igual ou maior que **6 polegadas**

Vazão máx.: 2200l/h
Elevação máx: 65 mca
Saída: Ø 3/4 pol.
Altura: 300 mm
Diâmetro: 143 mm

450 watts

TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50	60	65
Vazão máxima (ℓ/h)	2200	1800	1450	1200	1000	870	770	700

1 ano de garantia





ANAUGER® SAPPO® 500 SLIM EXTREME

Vazão máx.: 2000 l/h
Elevação máx: 50 mca
Saída: Ø 3/4 pol.
Altura: 290 mm
Diâmetro: 140 mm

300 watts

TABELA DE DESEMPENHO

mca	0	10	20	30	40	50
Vazão máxima (ℓ/h)	2000	1520	1180	950	800	700

1 ano de garantia

ANAUGER® Solar® eXTReME

Bombeamento de água com uso de energia solar fotovoltaica. A energia proveniente do módulo solar é fornecida à bomba através do Driver, independente das flutuações do nível de irradiação solar, permitindo que a bomba opere até em dias nublados.

P100 EXTREME (para poços)



R100 EXTREME (para cisternas e reservatórios)

140 watts

TABELA DE DESEMPENHO - Até 1 ano de garantia

Tensão 45	mca	0	10	20	30	40
Corrente 6A	Vazão máxima (ℓ/h)	1500	1050	870	740	570

O volume bombeado é influenciado pela variação da irradiação solar, os valores acima foram obtidos na condição de 6,0kw/m por dia. Ciclo de maior eficiência é durante o período de 10h às 15h.
*A variação de tensão nominal influencia diretamente na vazão.

ANAUGER® SENSOR

Interruptor tipo boia para controle preciso do nível de água em poços e reservatórios. Protege a bomba contra pane seca e evita transbordamento.



Potência máx. do motor:
560W - 127V / 220V / 254V
1120W - 220V / 254V



Potência máx. do motor:
1120W - 127V / 220V / 254V
2240W - 220V / 254V

Meio líquido: Água | **Circuito elétrico:** Monofásico
Diâmetro mínimo para operação: 12 polegadas
Fator de potência mínimo para motores: φmín=0,7
6 meses de garantia

ANAUGER®

POWER PUMP®

DRENAGEM

Bombas portáteis, leves e compactas. Para escoamento e aproveitamento de água pluvial, pequenas irrigações e em casos de grande acúmulo de água. Simplicidade total na instalação. Equipada com protetor térmico e boia para controle de nível.



Sucção de água até o nível de 3mm.
Deve ser instalada sobre superfície plana

DESEMPENHO AGS 80A

H (mca)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Q (m³/h)	2,3	2,1	1,8	1,3	0,8	0,4	0
Q (ℓ/h)	2300	2100	1800	1300	800	400	0
Diâmetro: 136 mm		Altura: 232 mm			Saída: 3/4 pol.		

DESEMPENHO AGS 100A

H (mca)	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
Q (m³/h)	4,1	3,8	3,4	3,2	2,9	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0
Q (ℓ/h)	4100	3800	3400	3200	2900	2500	2000	1500	1000	500	0
Diâmetro: 155 mm			Altura: 265 mm			Saída: Com adap. 3/4 pol. ou 1 pol.					

ANAUGER®

POWER PUMP®

MOTOBOMBA

Para bombeamento de água em poços tubulares de 3" e 4" polegadas, com grandes profundidades. Ideal para residência, irrigação, indústria e pecuária. Aplicação em sistemas para pressurização, uso predial e para bombeamento em grandes distâncias.



Potência: 0,33HP a 10,00HP
Vazão: até 27,6 m³/h
Elevação: até 410m
Saída: 1 1/4" - 1 1/2" - 2"
Diâmetro: 98mm
Acoplamento: Normal NEMA
Limite: pH 6 a 9
Proteção: IP68 Isolação F
Circuito: Monofásico ou Trifásico
Tensão Monofásica com Control Box: 115V / 230V / 254V
Tensão Monofásica 2 fios (capacitor interno): 230V
Tensão Trifásica: 230V - 380V

ENTRE EM CONTATO CONOSCO:



11 4591.7100

11 98362.8269

www.anauger.com.br

bombas@anauger.com.br
assistenciatecnica@anauger.com.br

@anauger_oficial

Indústria de Motores ANAUGER® S.A.
Rua Pref. José Carlos, 2.555 - Itupeva/SP - Brasil